



LIGNA

Huile naturelle pour le bois
Natural oil for wood

HUILE ÉCOLOGIQUE POUR MEUBLES, MURS ET BOISERIES PRONTO

HUILE MONOCOUCHE PRONTO DE LIGNA

Fiche technique

L'huile **PRONTO** de Ligna est un produit monocouche à base de résines et d'huiles naturelles, conçue pour protéger les surfaces intérieures en bois, notamment les meubles, les murs, les plafonds, les portes, les boiseries et toutes autres surfaces légèrement sollicitées.

L'huile **PRONTO** rehausse le grain du bois. Elle le protège et en facilite l'entretien. Comme toutes les huiles Ligna, **PRONTO** ne forme aucune pellicule de surface qui pourrait peler ou s'écailler. Grâce à son pouvoir pénétrant, **PRONTO** nourrit le bois et le protège notamment contre l'eau, la poussière et les taches. Avec **PRONTO**, vous pouvez faire des retouches en tout temps sans difficulté.



Les produits Ligna sont des huiles naturelles de première qualité qui rehaussent le caractère du bois et qui conviennent autant aux travaux résidentiels que commerciaux.

PRONTO est une huile monocouche de grande qualité, à haute concentration de matières naturelles. Elle protège, colore et scelle le bois **en une seule couche**. Ses teintes naturelles et colorées donnent une apparence riche et un fini mat satiné.

AVANTAGE DE L'HUILE PRONTO

- Rapide et économique
- Aucun chevauchement
- Offerte en 17 couleurs
- Facile à utiliser et à entretenir
- Une finition durable en une seule couche et qui sèche en moins de 9 heures
- Durabilité de 8 à 15 ans
- Convient aux meubles, aux boiseries, aux murs et aux plafonds intérieurs.
- Composée d'huiles naturelles de qualité
- Pas besoin de sabler pour rafraîchir le fini

POUVOIR COUVRANT

L'huile **PRONTO** offre un excellent pouvoir couvrant. Une petite quantité d'huile suffit pour couvrir une grande surface. La quantité d'huile nécessaire varie selon la dureté de l'essence de bois utilisée.

- Bois à faible densité tel que le pin blanc, rouge ou gris, le bois torréfié, douglas, mélèze : **170 à 220 pi²/litre**
- Bois à densité moyenne tels que le chêne, le merisier, le bouleau, le bambou... : **220 à 230 pi²/litre**
- Bois à haute densité tels que l'érable, le Jatoba, l'Ipé, cumaru... : **260 à 300 pi²/litre**

PRÉPARATION

La surface doit être propre, exempte de poussière et de tout résidu de cire ou de vernis. Acclimater le produit à la température de la pièce avant son application. La température doit être supérieure à 15 ° C.

Bien mélanger le produit à l'aide d'une baguette avant l'application.

Pour un bois franc, la surface doit être poncée avant l'application dans le sens du grain du bois avec un papier de grain 100 à 120. Les bois plus tendres, comme le pin, absorbent davantage que les bois francs, nous conseillons l'utilisation d'un papier sablé grain 150 pour le ponçage des bois tendres.

Ne pas dépoussiérer avec un linge humide, cela contribuerait à faire lever le grain du bois par endroits et il en résulterait une application inégale. Utiliser l'aspirateur et des chiffons de résine pour enlever la poussière.

Pour les bois à forte densité comme l'érable et certains bois exotiques, il faut ouvrir le grain du bois.

Procédure : Mouillez le bois à la vadrouille ou avec un linge humide. Quand la surface est complètement sèche (environ deux heures), poncer légèrement avec un papier de grain 220 pour «casser» la fibre du bois relevée, dépoussiérer minutieusement et appliquer l'huile

APPLICATION

À la main :

1- Appliquer une mince couche à l'aide d'un tampon applicateur, d'un applicateur en microfibre, d'un pinceau ou d'une peau de mouton.

2- Après 15 à 20 minutes maximum, à l'aide d'un linge de coton blanchi, essuyer dans le sens du grain du bois en frottant l'huile pour la faire pénétrer et pour en éliminer l'excès. Ne pas laisser d'huile sécher en surface.

À la polisseuse électrique :

1- Appliquer une couche d'huile à l'aide d'un tampon applicateur, d'un applicateur en microfibre, d'un pinceau ou d'une peau de mouton.

2- Après l'application, à l'aide d'une polisseuse rotative munie d'un disque vert, brosser la surface pour bien faire pénétrer l'huile et s'assurer de l'uniformité de la surface. Ne pas laisser d'huile sécher en surface.

3- Facultatif : Pour lustre la surface, 60 minutes après l'application, polir à la polisseuse munie d'un disque blanc.

Une seule couche est nécessaire, mais il est possible d'en appliquer une deuxième si vous désirez augmenter l'intensité de la coloration d'environ 20 % ou le lustre de la finition.

Pour une application sur des surfaces plus sollicitées (portes, fenêtres, planchers ou autres), ajouter une deuxième couche pour augmenter le lustre et la protection. L'huile de couleur naturelle pourra peut être utilisée pour ne pas changer la teinte lors de l'application de la deuxième couche.

Utilisation :

Après 6-9 heures : utilisation modérée et prudente. **Facultatif** : application d'une seconde couche

Après 1 Jour : utilisation normale

Après 10 jours : cycle de séchage complet, première utilisation de produits de nettoyage et d'entretien Ligna

GÉNÉRALE :

- **COV** : 432 g/litre
- **Lustre** : Mat satiné
- **Rafraichir la finition** : Ajouter une mince couche d'huile aux 8 à 15 ans suivant l'utilisation de la surface
- **Formats disponibles** : 250 ml/946 ml/3,78 L/ 18.9 L
- **Types d'utilisation** : Meubles, armoires de cuisine, boiseries, poutres, éléments architecturaux, murs et plafonds
- **Entretien** : **Solia** et **Solia+** de Ligna. **Facultatif** - une couche de protecteur régénérateur **Ravivo** pour faire briller la surface au besoin.
- **Nettoyage des outils** : Utiliser l'Iso-Diluant de Ligna
- **Rafraichir** : Appliquer une couche d'huile, selon l'usure, tous les 8 à 15 ans pour les surfaces peu sollicitées et aux 2 à 5 ans pour les planchers.
- **Composition** : Résines à base d'huiles végétales, cires végétales, isoparaffine et siccatif **sans** cobalt.
- **Conservation** : 2 à 3 ans dans un contenant hermétique entreposé dans un endroit sec et frais.
- **Provenance** : L'huile Ligna est une marque déposée canadienne, fabriquée pour Les Finitions ÉVO Canada en Italie. Produits emballés et distribués par Les Finitions ÉVO au Canada
- ****Attention** : Après emploi, les chiffons imprégnés des produits doivent être immergés dans l'eau avant d'être jetés, afin d'éviter des phénomènes d'auto-combustion. Vous pouvez également sécher les linges à plat.
- **Risque particulier** : Éviter les contacts répétés avec la peau. Peut irriter et causer des gerçures.
- **Conseil de Prudence** : Garder hors de la portée des enfants