

# DULUX JAMMER INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR APPRÊT ANTITACHES 20000

Produit à base de solvant

Fiche technique



## Spécifications techniques (21 °C (70 °F))

Solides par volume – 56 % (+/- 1 %)

Solides en poids – 78 % (+/- 1 %)

### Composés organiques volatils (COV)\*

Selon ASTM D3960-05 : < 350 g/L

Réglementation canadienne : < 350 g/L

### Couleur

Blanc (peut être teinté aux couleurs pastel pâles, max 2 oz. de colorant par litre)

### Niveau de lustre

- S/O

### Couverture pratique

380 - 420 pi<sup>2</sup> par 3,78 litres

9 - 10 m<sup>2</sup> par litre

(Le rendement peut varier selon le substrat et la méthode d'application.)

### Type de résine

- Résines synthétiques

### Diluant

- Hydrocarbures

**Viscosité\*** Prêt à utiliser (75 – 85 unités Krebs)

**Inflammabilité** Produit inflammable

**Point d'éclair\*** 29 °C (84 °F)

### Épaisseur de feuil recommandée\*

- Humide : 4,0 mils
- Sec : 2,2 mils

### Temps de séchage\* à 77 °F / 25 °C – 50 % HR

*\*Les temps de séchage et d'attente avant d'appliquer une nouvelle couche dépendent de la température, de l'humidité et de l'épaisseur du feuil*

Sec au toucher : 30 minutes

Recouvrir : 1 - 2 heures

Avant de nettoyer : 7 à 10 jours

\*Source des données techniques : 20000

## Description du produit

L'Apprêt antitaches Dulux Jammer 20000 empêche les taches de remonter à la surface ou les élimine. Il est particulièrement efficace sur les taches de feu et de fumée, de tanin, crayons à colorier, rouge à lèvres, stylo, marqueur et aliments.

Apprêt antitaches Dulux Jammer 20000

- Usage intérieur ou extérieur
- Prêt à utiliser et facile d'application
- Sèche rapidement et a très peu d'odeur
- Durabilité exceptionnelle et pouvoir cachant supérieur
- Propriétés de scellement efficaces donnant à la couche de finition une plus belle apparence.

## Utilisations prévues

- Travaux nouveaux et d'entretien
- Sites résidentiels et commerciaux
- Toute surface intérieure ou extérieure qui a été endommagée par la fumée ou l'eau
- Utilisation comme apprêt extérieur limité aux retouches
- Surfaces déjà peintes – gypse neuf (placoplâtre), maçonnerie, plâtre frais, bois, mélamine, tuiles de céramique
- Non formulé pour utilisation sur les planchers
- Ne doit pas être utilisé avec les couches de finition contenant des hydrocarbures aromatiques ou des solvants oxygénés
- Doit être recouvert d'une couche de peinture de finition

Garantie : Akzo Nobel Canada Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.

Édition de janvier 2012



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libres de toute saleté, craie, graisse, cire, rouille ou peinture écaillée avant de peindre.

- Les moisissures doivent être enlevées en lavant la zone à l'aide d'une solution de 30 % d'agent de blanchiment domestique et 70 % d'eau. Bien rincer.
- Enlever la peinture écaillée et poncer les bords jusqu'à ce qu'ils soient lisses.
- Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.
- Si de la résine s'échappe du bois, grattez l'excédent et nettoyez la surface avec de l'alcool ou du diluant à peinture.
- Poncer toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient lisses, poncer légèrement les zones luisantes et poncer le bois vieilli pour lui redonner une apparence de bois neuf. Éliminer les résidus de ponçage à l'aide d'un aspirateur. *Précaution* : Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

**Surfaces préalablement peintes** : Apprêter les zones réparées ou nues, ou toute la surface si nécessaire.

**Les surfaces neuves de béton, de maçonnerie ou de plâtre** doivent durcir au moins 30 jours et être entièrement sèches avant d'être peintes.

**Bois neuf** : poncer jusqu'à ce qu'il soit lisse.

## Application

Produit prêt à utiliser, ne pas diluer.

Bien mélanger avant utilisation.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

**Aérosol** – Bien brasser avant et fréquemment pendant l'utilisation. Tenir le contenant à la verticale, de 20 à 30 cm (8 à 12 po) de la surface. Appliquer en couches minces uniformes. Après l'utilisation, inverser le contenant et vaporiser pendant 5 secondes pour vider la buse.

### Conditions d'application

Appliquer seulement lorsque la température ambiante et de la surface est au-dessus de 50 °F (10 °C) Ne pas appliquer si de la pluie, de la neige ou une rosée abondante est prévue dans les 48 heures. Éviter de peindre en plein soleil.

### Outils

- Pinceau – soies naturelles ou soies synthétiques (nylon, polyester)
- Rouleau – 10-15 mm
- Pulvérisateur (sans air) – taille de buse : 0,013 à 0,019 po – Pression : 2300 – 2700 psi

\*Les recommandations de pulvérisation peuvent varier selon le fabricant de l'équipement

## SYSTÈMES RECOMMANDÉS

### Pour toutes les surfaces recommandées :

- Apprêt antitaches Dulux Jammer – une couche sur toutes la surface. Certaines taches sévères peuvent nécessiter une seconde couche d'apprêt pour prévenir leur remontée à la surface.
- Couche de finition Dulux appropriée – 2 couches pour une meilleure durabilité et apparence.

## Nettoyage

Enlever autant de produit que possible et nettoyer les outils à l'aide d'essence minérale immédiatement après l'utilisation.

## Entreposage et transport

Garder ce produit au sec et au frais.

## Élimination

Consulter votre municipalité sur les procédés d'élimination prévus par les règlements municipaux et respecter l'environnement en faisant don des restes de gallons à quelqu'un qui en a besoin: voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif. Ne pas vider les restes dans les égouts.

## Mesures de sécurité

Lire la fiche signalétique du produit. Éviter tout contact avec les yeux. Garder hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des pièces bien ventilées. Ne pas respirer intentionnellement les émanations. LE CONTENU ET LES VAPEURS PEUVENT PRENDRE FEU. Tenir éloigné des flammes et des étincelles.

**PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Pour des renseignements sur les produits, composer : 1-(800)-387-3663  
[www.dulux.ca](http://www.dulux.ca)